

# Kanaalmodel DC Inverter



## Eigenschappen

- Anti-corrosie Gold Fin
- Bedrade afstandsbediening
- Geluidsarm
- Auto Restart
- 24-uurs ON/OFF-timer
- Weekprogramma
- Standby-vermogen nul
- Two Thermistor Control
- Groepsbesturing
- Zone Controller (Optie)
- Centrale bediening (Optie)
- Kinderslot
- Ontvochtigingsmodus
- Auto Changeover



Kanaalmodel DC Inverter



ON/OFF

ON/OFF

## >>> Specificaties

SET	Type	MONOFASIG				3 - FASIG	
		UB18	UB24	UB30	UB36	LB-E4880RH (R407C)	LB-E6080RH (R407C)
Nom. Koelvermogen(min-rating-max)	kW	2,00-5,27-6,33	2,67-7,04-8,44	3,34-8,80-10,55	4,02-9,97-10,97	14,06	16,41
Nom. verwarmingsvermogen	kW	2,26-5,95-7,28	3,07-8,08-9,37	3,84-10,11-12,13	4,6-11,14-12,25	14,06	17,58
EER	W/W	3,22	3,21	3,22	3,25	2,68	2,66
COP	W/W	3,61	3,66	3,61	3,66	2,99	3,38
Energielabel (koelen/verwarmen)		A/A	A/A	A/A	A/A	D/D	D/C
Opgen. vermogen (koelen)	W (min-rating-max)	627-1640-2370	840-2190-2970	1037-2730-2980	1840-3070-3380	5250	6150
Opgen. vermogen (verwarmen)	W (min-rating-max)	627-1650-2370	840-2210-3070	1064-2800-4005	1820-3040-3340	4700	5200
Nom. Stroomsterkte (koelen/verwarmen)	A	2,3-7,5/2,6-10,6	2,3-13/3,3-13,7	5,9-13,0/6,5-19,7	5,3/4,3	8,5/8	10,5/8,5
<b>Binneneunit</b>	<b>Technical model</b>	<b>ABNH186HLAC/NHC</b>	<b>ABNH246HLAC/NHC</b>	<b>ABNH306GLAC/NGC</b>	<b>ABNH366GLAC/NGC</b>		
Luchtdebiet (H/M/L)	m <sup>3</sup> /h	990/870/780	1080/990/840	1590/1380/1200	1920/1740/1560	2400/2160/1800	2940/2700/2400/2100
Geluidsniveau op 1 m (H/M/L)	dB(A)	36/34/32	38/36/34	40/38/35	42/39/36	44/42/40	49/46/44/42
Ontvochtiging	l/h	2	2,5	3,3	4	6	6,6
Condensafvoer (BuitenØ/BinnenØ)	mm	32/25	32/25	32/25	32/25	25/23	25/23
Externe Satische druk	Pa	80	80	100	100	100	100
Afmetingen (LXHXD)	mm	880X260X450	880X260X450	1180X298X450	1180X298X450	1230X370X680	1230X370X680
Gewicht	kg.	35	35	38	38	70	70
<b>Buiteneunit</b>	<b>Technical model</b>	<b>AUW186C/UEC</b>	<b>AUW246C/UEC</b>	<b>AUW306C/UEC</b>	<b>AUW366C/UHC</b>		
Geluidsniveau op 1 m	dB(A)+/-3	51/45	52/46	50/46	58/54	62	62
Afmetingen (LXHXD)	mm	870X655X320	870X800X320	870X1060X320	900X1165X370	900X1225X370	900X1225X370
Gewicht	kg.	52	69	80	105	95	95
<b>Koelleidingen</b>							
Diameter vloeistof/gasleiding	inch.	1/4-1/2	1/4-1/2	1/4-5/8	1/4-5/8	3/8-3/4	1/2-3/4
Voorgevulde leidinglengte	m	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Max. leidinglengte	m	40	50	50	50	50	50
Max. hoogteverschil	m	30	30	30	30	30	30
Koelgas vulling (standaard)	g	1500 (R410a)	1750 (R410a)	2100	3500 (R410a)	4900 (R407C)	6200(R407C)
Vulling-bijkomend	g/m	25	30	35	35	40	80
<b>Elektrische aansluiting</b>							
Voedingsspanning	V/Ph/Hz.	230/1/50	230/1/50	230/1/150	230/1/50	400/3/50	400/3/50
Voeding aan		buitendeel	buitendeel	buitendeel	buitendeel	buitendeel	buitendeel
Verbindingskabel binnen/buiten	aders	4	4	4	4	5	5
Afzekering	A	20	20	32	32	16	16

Opmerking: ontwerp en specificaties kunnen i.v.m. productverbetering zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

