

# Plafond- en vloermodel

Vloermodel /  
Plafond onderbouw model

## Eigenschappen

- Anti-corrosie Gold Fin
- Auto Swing
- Jet Cool
- Natuurlijke luchtverdeling door CHAOS Swing
- Draadloze afstandsbediening
- Automatische Sleep Mode
- Geluidsarm
- Auto Restart
- 24-uurs ON/OFF-timer
- Ontvochtigingsmodus
- Standby-vermogen nul
- Auto Changeover



V09/UV12



UV 18-24-30



## >>> Specificaties

ON/OFF



SET	Type	V09AH	UV12	UV18	UV24	UV30
Nom. Koelvermogen(min-rating-max)	kW	2,81	1,34-3,51-4,68	1,34-5,27-6,33	1,34-7,04-8,44	1,34-8,2-9,85
Nom. verwarmingsvermogen	kW	2,97	1,40-4,04-5,27	1,40-5,95-7,28	1,40-8,08-9,37	1,40-8,8-10,66
EER	W/W	3,21	3,28	3,22	3,21	3,22
COP	W/W	3,65	3,67	3,61	3,66	3,63
Energie label (koelen/verwarmen)	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Opgeen. vermogen (koelen)	W (min-rating-max)	875	380-1070-1450	480-1640-2370	490-2190-2970	490-2410-2980
Opgeen. vermogen (verwarmen)	W (min-rating-max)	815	450-1100-1350	586-1650-2370	630-2210-3070	700-2440-4500
Nom. Stroomsterkte (koelen/verwarmen)	A	4/3,6	1,6-6,5/2,0-5,8	2,3-7,5/2,6-10,6	2,3-13/3,3-13,7	2,3-13,0/3,3-19,7
<b>Binneneunit</b>	<b>Technical model</b>	<b>AV-H096ELA0/SEO</b>	<b>AVNH126ELAC/NEC</b>	<b>AVNH186BLAC/NBC</b>	<b>AVNH246BLAC/NBC</b>	<b>AVNH306BLAC/NBC</b>
Luchtdebiet (H/M/L)	m <sup>3</sup> /h	450/390/300	600/500/390	810/720/660	900/810/720	1080/960/840
Geluidsniveau op 1 m [H/M/L]	dB(A)	36/32/28	40/36/31	43/40/36	45/42/39	45/42/39
Ontvochtiging	l/h	1	1,2	2,3	3,2	3,5
Condensafvoer [BuitenØ/BinnenØ]	mm	26/20	26/20	26/20	26/20	26/20
Afmetingen [LXHXB]	mm	900X490X200	900X490X200	1200X615X205	1200X615X205	1200X615X205
Gewicht (binneneunit)	kg.	12	19	19	24	24
<b>Buiteneunit</b>	<b>Technical model</b>	<b>AV-H096ELA0/SEO</b>	<b>AUUW126C/UEC</b>	<b>AUUW186C/UEC</b>	<b>AUUW246C/UEC</b>	<b>AUUW306C/UEC</b>
Geluidsniveau op 1 m	dB(A)/+/-3	46	51/45	51/45	52/46	50/46
Afmetingen [LXBXD]	mm	525X525X260	870X655X320	870X655X320	870X800X320	870X1060X320
Gewicht	kg.	25	46	52	69	80
<b>Koelleidingen</b>						
Diameter vloeistof/gasleiding	inch.	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2	1/4-1/2	1/4-5/8
Voorgevulde leidinglengte	m	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Max. leidinglengte	m	15	15	40	50	50
Max. hoogteverschil	m	7	10	30	30	30
Koelgas vulling R410a (standaard)	g	760	1100	1500	1750	2100
Vulling-bijkomend	g/m	20	20	25	30	35
<b>Elektrische aansluiting</b>						
Voedingsspanning	V/Ph/Hz.	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Voeding aan	buitendeel	buitendeel	buitendeel	buitendeel	buitendeel	buitendeel
Verbindingskabel binnen/buiten		5	4	4	4	4
Afzekering	A	16	16	20	20	25

Opmerking: ontwerp en specificaties kunnen i.v.m. productverbetering zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



UU12W/UU18W

UU24W

UU30W