

















ART COOL Mirror Type



Eigenschappen

-  • NEO-Plasma luchtreinigingssysteem
-  • Anti-corrosie Gold Fin
-  • Auto Changeover
-  • Auto Clean
-  • Jet Cool
-  • Natuurlijke luchtverdeling door CHAOS Swing
-  • Draadloze afstandsbediening
-  • Automatische Sleep Mode
-  • Geluidsarm
-  • Gezonde ontvochtiging
-  • Auto Restart
-  • 24-uurs ON/OFF-timer
-  • Hot Start (enkel warmtepomp)
-  • Energie besparend

>>> Specificaties



SET	Type	C12AW* Neo
	Technical model	AS-W126ERH0/SEO
Nom. Koelvermogen	W	3510
Nom. verwarmingsvermogen	W	4570
EER	W/W	3,22
COP	W/W	3,63
Energie label (koelen/verwarmen)		A/A
Opgen. vermogen (koelen/verwarmen)	W	1090/1260
Nom. Stroomsterkte (koelen/verwarmen)	A	5/5,5
	Technical model	ASNW126ERH0/NEO
Luchtdebiet max.	m ³ /h	630
Geluidsniveau op 1 m (H/M/L/Sleep)	dB(A)	37/27/22/20 **
Ontvochtiging	l/h	1,5
Afmetingen (LXHXD)	mm.	915X282X165
Gewicht	kg.	10
	Technical model	ASUH126EUH0/UEO
Luchtdebiet (max)	m ³ /h	1620
Geluidsniveau op 1 m	dB(A)	45
Afmetingen (LXHXD)	mm	770X540X245
Gewicht	kg.	32
Koelleidingen		
Diameter vloeistof/gasleiding	inch.	1/4-3/8
Voorgevulde leidinglengte	m	4(min.)-7,5
Max. leidinglengte	m	15
Max. hoogteverschil	m	7
Koelgas vulling R410a (standaard)	g	1000
Vulling-bijkomend	g/m	20
Elektrische aansluiting		
Voedingsspanning	V/Ph/Hz.	230/1/50
Voeding aan		indoor
Verbindingskabel binnen/buiten		4
Afzekerings	A	16



** 20 dBA
De stilste unit op de markt

* heeft betrekking op de kleur van het paneel

Opmerking: ontwerp en specificaties kunnen i.v.m. productverbetering zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.