

- S09AW
- S12AW
- S18AW
- S24AW



Eigenschappen

- NEO-Plasma luchtreinigingssysteem
- Anti-corrosie Gold Fin
- Auto Changeover
- Auto Clean
- Jet Cool
- Natuurlijke luchtverdeling door CHAOS Swing
- Draadloze afstandsbediening
- Automatische Sleep Mode
- Geluidsarm
- Gezonde ontvochtiging
- Auto Restart
- 24-uurs ON/OFF-timer
- Hot Start (enkel warmtepomp)
- Energie besparend



* 20 dBA
De stilste unit op de markt

>>> Specificaties



SET	Type	S09AW	S12AW	S18AW	S24AW
		AS-W096E1G0/SE0	AS-W126E1G0/SE0	AS-W1865DH0/S50	AS-2465DH0/S50
Nom. Koelvermogen	W	2630	3510	5280	7030
Nom. verwarmingsvermogen	W	3690	4570	6070	8440
EER	W/W	4,05	3,22	3,3	2,81
COP	W/W	4,14	3,63	3,61	2,83
Energie label (koelen/verwarmen)		A/A	A/A	A/A	C/D
Oppg. vermogen (koelen/verwarmen)	W	650/900	1090/1260	1600/1680	2500/2980
Nom. Stroomsterkte (koelen/verwarmen)	A	3,4/4,2	5/5,5	7,5/8,5	11,0/13,0
Binneneunit	Technical model	ASNW096E1G0/NE0	ASNW126E1G0/NE0	ASNW1865DH0/N50	ASNW2465DH0/N50
Luchtdebiet max.	m ³ /h	510	570	780	1080
Geluidsniveau op 1 m (H/M/L/Sleep)	dB(A)	31/27/22/20*	37/27/22/20*	42/39/36/34	44/40/37/35
Ontvochtiging	l/h	1,2	1,5	2,1	2,1
Afmetingen (LXHXD)	mm.	895X282X165	895X282X165	1090X300X178	1090X300X178
Gewicht	kg.	10	10	13	13
Buiteneunit	Technical model	ASUW096E1G0/UE0	ASUW126E1G0/UE0	ASUW186DH0/U50	ASUW2465DH0/U50
Luchtdebiet (max)	m ³ /h	1740	1740	2520	2520
Geluidsniveau op 1 m	dB(A)	45	45	55	56
Afmetingen (LXHXD)	mm	770X545X245	770X545X245	870X655X320	870X800X320
Gewicht	kg.	32	32	64	72
Koelleidingen					
Diameter vloeistof/gasleiding	inch.	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2	3/8-5/8
Voorgevulde leidinglengte	m	4(min.)-7,5	4(min.)-7,5	4(min.)-7,5	4(min.)-7,5
Max. leidinglengte	m	15	15	30	30
Max. hoogteverschil	m	7	7	15	15
Koelgas vulling R410a (standaard)	g	1000	1000	1200	1800
Vulling-bijkomend	g/m	20	20	20	30
Elektrische aansluiting					
Voedingsspanning	V/Ph/Hz.	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Voeding aan		indoor	indoor	indoor	indoor
Verbindingskabel binnen/buiten		4	4	4	4
Afzekering	A	16	16	20	20